



**ANEXO TÉCNICO AL CERTIFICADO N° ES033615**

**PRODUCTO: EXTINTORES PORTÁTILES DE INCENDIOS**

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	T° de Utilización	Eficacias
FIRE FOX	PG-1ABC NP L1-F	PERMANENTE 15 BAR	POLVO ABC 1 KG	-20°C a 60 C°	5A 21B
FIRE FOX	PG-2ABC NP L1-F	PERMANENTE 15 BAR	POLVO ABC 2 KG	-20°C a 60 C°	8A 34B
FIRE FOX	PG-3ABC NP L1-F	PERMANENTE 15 BAR	POLVO ABC 3 KG	-20°C a 60 C°	13A 55B
FIRE FOX	PG-6ABC NP-F	PERMANENTE 15 BAR	POLVO ABC 6 KG	-20°C a 60 C°	21A 113B
FIRE FOX	PG-6ABC NP FA	PERMANENTE 15 BAR	POLVO ABC 6 KG	-20°C a 60 C°	27A 183B
FIRE FOX	PG-9ABC NL 1-F	PERMANENTE 15 BAR	POLVO ABC 9 KG	-20°C a 60 C°	34A 144B
FIRE FOX	PG-6AB NP L1-F	PERMANENTE 15 BAR	AGUA + AFFF1% 6 LITROS	5°C a 60 C°	13A 144B
FIRE FOX	PG-6AB NP L1-FA	PERMANENTE 15 BAR	AGUA + AFFF1% 6 LITROS	5°C a 60 C°	21A 183B
FIRE FOX	PG-9AB NL 1-F	PERMANENTE 15 BAR	AGUA + AFFF1% 9 LITROS	5°C a 60 C°	13A 233B
FIRE FOX	FF-2 KG CO2	PERMANENTE 174 BAR	DIOXIDO CARBONO 2 KG	-30°C a 60 C°	34B
FIRE FOX	FF-5 KG CO2	PERMANENTE 174 BAR	DIOXIDO CARBONO 5 KG	-30°C a 60 C°	89B

Fecha: 05/09/11  
Revisión: 0

Firmado.: El director Técnico

